

## EQUILIBRADORA GEODYNA OPTIMA II PLUS



- Equilibradora Hofmann, con sistema de medición de desequilibrio patentado VPN. 100% AUTOMÁTICA + ANÁLISIS COMPELTO DEL CONJUNTO LLANTA/NEUMÁTICO
- Pantalla TFT TÁCTIL, Freno pedal, Mueble Grande donde la capota se enconde tras la máquina, Toma de ls TRES MEDIDAS 100% automática. Solo bajando las capota tomas las tres medidas, cuanta los radios y sabe con que tipo de llanta estamos trabajando.
- Anclaje electromecánico de la rueda.
- Láser posicionamiento contrapesa aluminio.
- Freno motor automático tras el lanzamiento en la posición correcta para donde ubicar la contrapesa.
- Toma de las medidas 100% automáticas.
- Estudio de las derivas, excentricidades del conjunto y RUN OUT.



REFERENCIA	OPTIMAIPLUS
CÓDIGO	CONSULTAR
<b>Diámetro eje</b>	<b>44 mm</b>
Largo eje	225 mm
<b>Velocidad medición</b>	<b>200 rpm</b>
Pantalla	TFT Táctil
<b>Ancho banda</b>	<b>1 - 20 pulg</b>
Diámetro llanta	8 - 25 pulg
<b>Diámetro llanta (Entrada manual)</b>	<b>8 - 32 pulg</b>
Ancho rueda max	508 mm
<b>Diámetro rueda max</b>	<b>1050 mm</b>
Peso rueda max	70 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	<b>&gt; 70 dB</b>
Dimensioes (L x W x H)	1383x878x1834
<b>Potencia</b>	<b>2301 ph</b>