

## DESMONTADORA MONTY 4250 Y 4250R



- Diseñado para su uso con camión, tractor y OTR, ruedas de hasta 1500 kg y 14" - 56" de diámetro de la llanta, el monty 4250R Hofmann está equipada con un disco destalonador único para fuerzas destalonadoras de hasta 33 kN. Esta máquina también incluye un panel de control giratorio, montado sobre un brazo oscilante, que permite un funcionamiento más rápido y más cómodo.
- Cambiador de neumáticos de camión, vehículo utilitario y OTR llantas de 14" - 32" y hasta 56" con extensiones opcionales.
- Accionamiento electrohidráulico.
- Resistente de gran tamaño de la tirada.
- Posicionamiento de la rueda y la herramienta dentro de una amplia gama de ajuste preciso.
- Mandril hidráulico universal de autocentrado.
- Disco destalonador único para las fuerzas destalonadoras de hasta 33 kN.
- Disco de acero destalonador montado en buje especialmente endurecido, fácil para lubricar y asegura una larga vida.
- Consola de control rotatoria, montada en un brazo oscilante, para un manejo ergonómico.
- Único arriba y abajo moviendo el brazo portaherramientas y la herramienta de rotación automática, ahorro de tiempo y fácil de manejar.
- Movimiento de lado del brazo portaherramientas y la tirada se controla hidráulicamente para una operación.



REFERENCIA	MONTY4250
CÓDIGO	
Alcance de sujeción	14 - 32 pulg
Capacidad de sujeción (con extensión)	44 - 56 pulg
Rueda de anchura máxima	43 mm
Diámetro de la rueda	2350 mm
Rueda de peso máximo	1500 Kg
Fuerza destalonador	33 kN
Velocidad	8,4 rpm
Par máximo	3100 Nm
Fuente alimentación	400 VAC 3ph 50Hz
Dimensiones	2450x2100x1480 mm
Nivel de ruido	70 dB
Peso	897 Kg



La garra es un diseño sólido capaz de levantar ruedas de hasta 1500Kg. La válvula de no retorno previene que la garra se abra en caso de pérdida espontánea de presión hidráulica.