

COMPRESOR INSONORIZADO DE PISTÓN HIERRO



- Robusta bancada, para mayor estabilidad.
- Fácil instalación e integración en el taller.
- Componentes de alta calidad para una larga vida útil.
- Sencillez de uso.
- Reducido mantenimiento y fácil de realizar.
- Baja velocidad de funcionamiento.
- Bajo nivel sonoro gracias a un recubrimiento interior con material altamente absorbente y auto extingible.
- Bajo desgaste y presión en las piezas móviles.
- Refrigeración eficaz y un diseño que favorece la óptima disipación del calor.
- Exento de vibraciones.



REFERENCIA	SIL NH 450-200 III SB	SIL NH 700-300	SIL NH 1050-500A
Código	441 1815 24 03 05	441 6218 74 89 35	441 6218 74 91 35
Dimensiones (mm)	625x1438x1030	697x1641x1243	760x1971x1410
Peso (kg)	156	280	407
Rpm	1165	840	646
Capacidad depósito (l)	200	270	500
Nivel sonoro db (A)	69	69	69
Presión (bar)	10	10	10
HP (Cv)	3	5,5	7,5

COMPRESORES DE ALUMINIO CON ACCIONAMIENTO POR CORREAS



- Compresores fácilmente transportables.
- Regulados mediante presostato.
- Monofásico y trifásicos.
- Motor directamente acoplado.
- Económicos.



REFERENCIA	Código	Potencia (CV)	Desplaz (l/min)	R.P.M	Deposito (l)	Presión (bar)	Peso (Kg.)
AL 30/200 RIII	441 411 602 4102	3	393	1050	200	11	100
AL55/300	441 625 036 7635	5,5	653	1000	270	11	124
AL75/500	441 625 036 9235	7,5	950	750	500	11	215