

EQUIPO DE SUSTITUCION DEL ACEITE Y LIMPIEZA DEL CAMBIO AUTOMÁTICO CAT 501+



- El líquido de la transmisión pierde propiedades después de un periodo de uso. Si el líquido de la transmisión no puede sustituirse completamente, podría causar un funcionamiento erróneo de la transmisión.
- Una incorrecta sustitución del líquido de la transmisión automática sin este equipo no permite controlar la cantidad de llenado del ATF; de forma que un llenado insuficiente o excesivo causaría daños en la transmisión automática.
- La mayor parte de las averías que pueden presentarse en una transmisión automática tienen que ver con la lubricación. Si el aceite de la transmisión (ATF) no se puede cambiar por completo o no podemos controlar la cantidad de llenado, el exceso o la escasez pueden causar daños en las válvulas de mando, selector y caja de cambios en general.
- El CAT-501+ permite limpiar el circuito y realizar el cambio de la mayor parte del aceite usado de transmisión, convertidor de par y radiador en menos de 20 minutos, adecuando la carga de nuevo a la cantidad exacta estipulada por el fabricante o que había anteriormente en el circuito.
- Toda operación se realiza de forma automática.
- Detección automática del sentido del flujo con lo que si confundimos la entrada y la salida el procedimiento se realiza de igual forma sin necesidad de volver a desmontar.
- Amplia gama de conectores disponibles, logrando alcanzar una cobertura de vehículos del 95%.
- Base de datos personalizable.
- Impresión de los resultados de forma automática. Informando del total de aceite sustituido, cantidad de detergente, etc...
- Indicadores de presión de aceite usado y aceite limpio.
- Funcionamiento directamente a 220V... evitando las engorrosas operaciones 12V.
- Depósitos de aceite limpio y aceite sucio separados. Vaciado automático de aceite sucio.
- Medidores de flujo con retroiluminación.
- Actualizable por USB Sensor de temperatura.
- Selección de densidad del aceite.



REFERENCIA	CAT501
Código	883CAT501APL
Alimentación	220 V / 50 Hz
Medidor de presión	0 - 150 Psi
Manguera de salida	3 m
Depósito de líquido	1 m
Capacidad máx. detergente	25l. x 2
Peso neto	80 kg.
Precisión del filtro	5 um
Error de intercambio equiv.	100 ml. Aprox