



ELEVADOR UNILIFT NT 3500 DOBLE ELEVACIÓN Y ALINEACIÓN TOTAL



- Elevador de tijera alineación total.
- Alineación con placas deslizantes traseras y recesos delanteros para platos giratorios (sólo en versión sobre suelo) y doble elevación ajustable puesto encima de rieles de la gama).
- Arranque y parada muy suave.
- Funcionamiento totalmente hidráulico, sin aire comprimido y componentes eléctricos en las tijeras.
- Al ser totalmente hidráulico, prácticamente no existen averías.
- Dos circuitos hidráulicos (maestro-esclavo) independientes y cruzados, para la seguridad y la sincronización.
- En el modelo de alineación, incorpora 5 trinquetes de seguridad a media altura.

REFERENCIA	3500 A Plus 4500	3500 A Plus 4700	5000 A Plus 5000
Capacidad elevación	4000	4000	5000
Capacidad doble elevación PLUS (kg.)	3500	3500	3500
Altura de elevación (mm)	1920	1920	1920
Altura de elevación PLUS (mm)	530	530	580
Largo de rieles (mm)	4500	4700	5000
Motor (Kw)	3	3	3
Tiempo de ascenso / descenso (seg.)	35/29	35/29	31/19
Ancho total (mm)	2120	2120	2170

