

## ELEVADOR KT40ATLT/KL50ATLT DOBLE ELEVACIÓN+ALINEACIÓN TOTAL



- Elevador de tijera electro hidráulico con doble elevación y alineación total.
- Autonivelación hidráulica y sincronismo de las plataformas y del elevador auxiliar.
- Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga.
- Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos.
- Bomba manual en caso de ausencia de energía eléctrica.
- Comando hombre presente, 24V.
- Posibilidad de instalar empotrado o sobre superficie con el juego de rampas adecuado.

REFERENCIA	KT40ATLT
Código	465KT40ATLT
Capacidad (kg.)	4000 / 3500 doble elevación
Tiempo elevación (seg.)	45
Altura elevación (mm)	2040 (desde el suelo)
Altura construcción (mm)	265 (desde el suelo)
Largo rampas (mm)	4800
Anchura total (mm)	2170
Motor (V/Hz)	230/400v-50hZ/3pH

REFERENCIA	KL50ATLT
Código	465KL50ATLT
Capacidad (kg.)	5000 / 4000 doble elevación
Tiempo elevación (seg.)	55
Altura elevación (mm)	2150 (desde el suelo)
Altura construcción (mm)	335 (desde el suelo)
Largo rampas (mm)	5200
Anchura total (mm)	2170
Motor (V/Hz)	230/400v-50hZ/3pH

