

ELEVADOR TOPLIFT 2.35 TSAP / 2.35 TSA / 2.30 TLS



- Elevadores totalmente hidráulicos.
- Seguridad adicional por un trinquete mecánico accionado hidráulicamente.
- Tiempo de elevación y descenso regulable sin etapas-elevación y descenso muy suave y veloz.
- Centralita hidráulica externa, silenciosa con motor sumergido en aceite.
- Galvanizado al fuego y caja del elevador reforzada.
- Pistones macizos y cromados.

ELEVADOR TOPLIFT 2.35TSAP

- Elevador de dos pistones empotrados con plataformas largas.
- Travesaño rígido con pistones atornillados, asegurando la sincronización e impidiendo la torsión de los brazos.
- Elevador + cajón empotrado para albergar los cilindros sin plataforma.
- Doble elevación que permite liberar las ruedas del vehículo.



ELEVADOR TOPLIFT 2.35 TSA

- Elevador de dos pistones empotrados con rampas largas.
- Travesaño rígido con pistones atornillados que aseguran la sincronización e impiden la torsión de los brazos.
- Elevador + Cajón empotrado para albergar a los cilindros + Plataformas.



ELEVADOR TOPLIFT 2.30 TLS

- Elevador de dos pistones empotrados con plataformas extensibles y galvanizadas al fuego.
- Travesaño rígido con pistones para asegurar la sincronización, impidiendo la torsión de las plataformas.



REFERENCIA	2.35 TSAP	2.35 TSA	2.30 TLS
Código	535TSAP23262061D	535TSA2350100605D	535TLS2300000601D
Capacidad (Kg.)	3500	3500	3200
Altura ascenso (mm)	1960	2040	1960
Tiempo de ascenso aprox. (seg.)	28	30	25
Altura de construcción (mm)	140	140	60
Ancho de plataformas (mm)	596	596	320
Largo plataformas (mm)	4200	4200	1400-1920
Alimentación (V/Hz)	400/50	400/50	400/50