ELEVADOR TOP LIFT CON BRAZOS ELEVADORES Elevador empotrado

- Las taloneras permanecen libres
- Flexibilidad de trabajo, ya que puede elevar gran abanico de vehículos, desde un pequeño turismo hasta tpdp terrenos.
- Ideal para la mayoría de intervenciones alrededor del vehículo: pequeños trabajos, desmontar

ESTANDAR (STD)

- Brazos elevadores telescópicos en 2 tramos recubiertos al polvo y soportes ajustables.
- Para turismos y pequeñas furgonetas.

MINI-MAX (MM)

Adecuado para levantar vehículos bajos y / o con faldones laterales:

- Enorme rango de ajuste de 75-185mm
- Ajuste rápido de niveles múltiples.
- Accionamiento con el pie
- Adaptador especial para turismos, rango ajustable de 85-185mm. Capacidad de carga máx 4.200 Kg (para 2.50 TTKAS y TTL K SST)

BRAZOS CON DOBLE ARTICULACIÓN (DG)

Construcción única de brazos con doble articulación para:

- Alcanzar el 100% de los puntos de recogida
- Fácil elevación de los vehículos, gracias a sus 90º de posicionamiento de los brazos.

TOP LIFT	2.35 TSK			2.35 TTL K NT			2.50 TTKAS	2.50 TTL K NT
	STD	DG	MM	STD	DG	MM	DG	DG
Capacidad de carga (Kg)	3500	3500	3500	3500	3200	3500	5000	5000
Altura de elevación (mm)	2070	2050	2070	2085	2085	2085	1990	2085
Tiempo de ascenso y descenso (seg.)	30/30	30/30	30/30	20/20	20/20	20/20	43/32	45/27
Diámetro del pistón (mm)	140	140	140	172, 140	172, 141	172, 142	160	172, 140
Distancia entre pistones (mm)	2200	2200	2200	variable	variable	variable	2600	variable
Extracción de los brazos (mm)	316-1119	0-1789	613-1119	595-1160	0-1789	618-943	0-1790	0-1790
Punto de recogida mas bajo (mm)	83-120	115-190	75-185	115-790	115-190	75-185	115-190	115-190
Profundidad de la instalación (mm)	2493	2493	2493	1463	1463	1463	2350	1463
Motor (kW)	3	3	3	3	3	3	3	3
Alimentación (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50